



TruTool F 300 с литий- ионным аккумулятором 18 В

Технические характеристики





Технические характеристики

TruTool F 300 с литий-ионным аккумулятором 18 В

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ² (МИН.)	0,75 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ² (МАКС.)	1,25 мм

ВЫСОТА БОРТА (В)

ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА 0.75 - 1.0	9-11 мм
ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА > 1.0 - 1.25	11-13 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС ВНУТРИ (ПОСЛЕ ПРЕДВ. ФОРМОВКИ)	150 мм
НАИМЕНЬШИЙ ВНЕШНИЙ РАДИУС	300 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАКС. ТОЛЩИНА ФАЛЬЦА	0,75 мм
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин - 7 м/мин

ВЕС

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 2 АЧ)	5,8 кг
ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	6 кг

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.