

ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ PJ-1696 / PJ-1696 НН



Industrial



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала



ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для PJ-1696 НН)
- Возможность установки строгального вала helical (для PJ-1696)
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугуна
- Фуговальный упор из чугуна



ОПИСАНИЕ:

Фуговальные станки Jet PJ-1696 и PJ-1696 НН предназначены для использования в мастерских и в промышленных цехах. Конструкция этих моделей полностью соответствует профессиональным требованиям: мощный трехфазный двигатель, длинные и широкие столы, литые из чугуна, большой набор штатно предусмотренных регулировок – все это позволяет использовать станки интенсивно и с высокой производительностью.

Модификация НН изначально оборудована ножевым валом helical, для PJ-1696 его можно купить в качестве опции. Этот вал превосходит классический практически во всем параметрам: 57 твердосплавных лезвий размером 30x12 мм расположены в несколько рядов по спирали, они заходят в древесину последовательно и под углом, что обеспечивает чистое срезание сучков и отсутствие вырывов. У каждого лезвия две режущие грани, что вдвое увеличивает его ресурс.

При переходе с одного вала на другой, при замене ножей и в других случаях может потребоваться корректировка положения принимающего стола, такая возможность предусмотрена конструкцией. Есть отдельный стол сбоку от основного, предназначенный для выборки четверти глубиной до 19 мм. Регулируемый по наклону и вылету массивный фуговальный упор с простой регулировкой ограничителя угла установки, удобное сдвижное ограждение строгального вала, 140-миллиметровый вытяжной штуцер – все эти особенности также характеризуют Jet PJ-1696 и PJ-1696 НН как производительные профессиональные станки, подходящие для промышленного применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PJ-1696	PJ-1696 НН
Артикул (400 В)	1791283АТ	1791283-РУ
Потребляемая (выходная) мощность	5,5 (3,8) кВт	5,5 (3,8) кВт
Частота вращения строгального вала	5200 об/мин	5200 об/мин
Диаметр строгального вала	101 мм	101 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	407х30х3,0 мм	30х12х1,5 мм
Количество ножей	4	57
Максимальная ширина заготовки	400 мм	400 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	2438х406 мм	2438х406 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1200х133 мм	1200х133 мм
Угол наклона фуговального упора	-45°-0-45°	-45°-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера	140 мм	140 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2440х1170х1092 мм	2440х1170х1092 мм
Вес	580 кг	580 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
Модель	PJ-1696
SP407.30.3	Строгальный нож HSS18% 407х30х3 мм (1 шт.)
DS407.30.3	Строгальный нож DS (аналог 8Х6НФТ) 407х30х3 (1 шт.)
PJ1696-001	Строгальный вал helical с ножами для PJ-1696
Модели	PJ-1696 и PJ-1696 НН
6400013	Комплект ножей НМ 30.0х12.0х2.5 мм для вала helical (10 шт.)