

CNC HİDROLİK ABKANT PRES								
CNC HYDRAULIC PRESS BRAKES								
Гидравлические гибочные прессы с ЧПУ								
MODEL	MODEL	МОДЕЛЬ			PB30	PB50	PB80	PB100
Bükme kapasitesi	Bending capacity	Рабочее усилие	ton		30	50	80	100
Bükme boyu	Bending length	Рабочая длина	mm	A	1250	1250	1250	1250
Eksen kontrol	Axis-control	Управление по оси			Y,X	Y1,Y2,X	Y1,Y2,X	Y1,Y2,X
Ayaklar arası mesafe	Distance between frame	Расстояние между опорами	mm	B	1260	1270	1330	1370
Strok	Stroke	Ход	mm	C	200	260	260	260
Serbest düşme hızı	Approach speed	Скорость по Y в ускоренном режиме	mm/s		100	100	100	100
Bükme hızı	Bending speed	Раб. скорость по Y	mm/s		8	8,5	8	8
Geri dönüş hızı	Return speed	Скорость обратного хода по Y	mm/s		100	100	100	100
Alt-üst çene arası açıklık	Daylight	Просвет	mm	D	320	370	370	370
Boğaz derinliği	Throat depth	Глубина подачи листа	mm	E	250	430	430	430
Tabla yüksekliği	Table height	Высота стола	mm	F	850	800	800	800
Tabla genişliği	Table width	Ширина стола	mm	G	110	110	110	110
Arka dayama mesafesi-X eksen	Back gauge travel-X axis	Ход по X-осям	mm		500	500	500	500
Arka dayama hızı-X eksen	Back gauge speed-X axis	Скорость хода по X-осям	mm/s		75	75	75	75
Boy	Length	Длина	mm	L	1480	1480	1520	1560
Yükseklik	Height	Высота	mm	H	2220	2220	2220	2220
Genişlik	Width	Ширина	mm	W	1060	1230	1230	1250
Motor gücü	Power	Мощность двигателя	kW		3	5,5	7,5	7,5
Tank kapasitesi	Hydraulic oil tank capacity	Емкость масляного бака	L		80	80	100	100
Ağırlık	Weight	Вес	kg		2000	3300	4900	6000