



# TruTool TKF 1100

Технические характеристики



# TruTool TKF 1100

Кромкорез

Технические характеристики

	<b>TruTool TKF 1100 угол фаски 30°</b>	<b>TruTool TKF 1100 угол фаски 37,5°</b>	<b>TruTool TKF 1100 угол фаски 45°</b>
<b>ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ ФАСКИ</b>			
МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 400 Н/ММ <sup>2</sup>	11 мм	11 мм	11 мм
МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 600 Н/ММ <sup>2</sup>	9 мм	9 мм	9 мм
МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 800 Н/ММ <sup>2</sup>	6 мм	6 мм	6 мм
<b>РАДИУСЫ</b>			
НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	40 мм	40 мм	40 мм
<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>			
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	2 м/мин	2 м/мин	2 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	340 / 440 1/мин	340 / 440 1/мин	340 / 440 1/мин
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1600 Вт	1600 Вт	1600 Вт
ТОЛЩИНА ЛИСТА	3 мм - 25 мм	3 мм - 25 мм	3 мм - 25 мм
<b>ВЕС</b>			
ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	10 кг	10 кг	10 кг

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.