TruTool S 160
с аккумулятором LiHD 12 В

Технические характеристики

TRUMPF

TruTool S 160
с аккумулятором LiHD
12 В

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА	
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ²	1,6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ²	1,2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ²	2 мм
РАДИУСЫ	
НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	16 мм
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	5 м/мин - 9 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	3520 1/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ	5500 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	27 мм
НАПРЯЖЕНИЕ	12 В
ВЕС	
ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 2 АЧ)	1,7 кг
ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	1,7 кг

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.