



# TruTool TKA 700

Технические характеристики

**TruTool ТКА 700 без  
инструмента****TruTool ТКА 700 45°  
инструмент****ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ ФАСКИ / ЗНАЧЕНИЯ  
МАКС. ВЫСОТЫ ФАСКИ**

Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм <sup>2</sup>	7 mm	7 mm
Макс. высота фаски, сталь 400 Н/мм <sup>2</sup>	4.9 mm	4.9 mm
Макс. длина фаски, сталь 600 Н/мм <sup>2</sup>	3.7 mm	3.7 mm
Макс. высота фаски, сталь 600 Н/мм <sup>2</sup>	2.5 mm	2.5 mm
Макс. длина фаски, сталь 800 Н/мм <sup>2</sup>	2.3 mm	2.3 mm
Макс. высота фаски, сталь 800 Н/мм <sup>2</sup>	1.6 mm	1.6 mm
Макс. длина фаски, алюминий 250 Н/мм <sup>2</sup>	10 mm	10 mm
Макс. высота фаски, алюминий 250 Н/мм <sup>2</sup>	6.4 mm	6.4 mm

**РАДИУСЫ**

Наименьший внутренний радиус	18 mm	18 mm
Наименьшее отверстие (Ø)	35 mm	35 mm

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Мин. толщина листа	1.5 mm + hs	1.5 mm + hs
	4 m/min	4 m/min
Номинальная потребляемая мощность	1700 W	1700 W

**РАЗМЕРЫ**

Длина	365 mm	365 mm
Высота	152 mm	152 mm

**ВЕС**

Вес	3.9 kg	3.9 kg
-----	--------	--------

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.