



# TruTool TKA 1500

Технические характеристики

**TruTool ТКА 1500 45°  
инструмент****TruTool ТКА 1500 без  
инструмента****ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ ФАСКИ / ЗНАЧЕНИЯ  
МАКС. ВЫСОТЫ ФАСКИ**

Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм <sup>2</sup>	15 mm	15 mm
Макс. высота фаски, сталь 400 Н/мм <sup>2</sup>	10.6 mm	10.6 mm
Макс. длина фаски, сталь 600 Н/мм <sup>2</sup>	12 mm	12 mm
Макс. высота фаски, сталь 600 Н/мм <sup>2</sup>	8.5 mm	8.5 mm
Макс. длина фаски, сталь 800 Н/мм <sup>2</sup>	10 mm	10 mm
Макс. высота фаски, сталь 800 Н/мм <sup>2</sup>	7.1 mm	7.1 mm
Макс. длина фаски, алюминий 250 Н/мм <sup>2</sup>	15 mm	15 mm
Макс. высота фаски, алюминий 250 Н/мм <sup>2</sup>	10.6 mm	10.6 mm

**РАДИУСЫ**

Наименьший внутренний радиус	30 mm	30 mm
Наименьшее отверстие (Ø)	55 mm	55 mm

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Мин. толщина листа	3 mm + hs	3 mm + hs
	1.5 m/min	1.5 m/min
Номинальная потребляемая мощность	2600 W	2600 W

**РАЗМЕРЫ**

Длина	679 mm	679 mm
Высота	197 mm	197 mm

**ВЕС**

Вес	10 kg	10 kg
-----	-------	-------

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.