



Ножницы TruTool S 250 с аккумулятором LiHD 18 В

Технические характеристики

Ножницы TruTool S 250 с аккумулятором LiHD 18 В

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ²	2,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ²	2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 800 Н/ММ ²	1,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ ²	3 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	20 мм
-------------------	-------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин - 7 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	1300 1/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ	1540 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	20 мм
НАПРЯЖЕНИЕ	18 В

ВЕС

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	2,6 кг
----------------------------	--------