



# TruTool F 300 с двигателем на 1700 Вт

Технические характеристики



## TruTool F 300 с двигателем 1700 Вт

### ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ <sup>2</sup> (МИН.)	0,75 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ <sup>2</sup> (МАКС.)	1,25 мм

### ВЫСОТА БОРТА (В)

ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА 0.75 - 1.0	9 - 11 мм
ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА > 1.0 - 1.25	11 - 13 мм

### РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС ВНУТРИ (ПОСЛЕ ПРЕДВ. ФОРМОВКИ)	150 мм
НАИМЕНЬШИЙ ВНЕШНИЙ РАДИУС	300 мм

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	6,5 м/мин - 10,5 м/мин
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1700 Вт

### ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	6,4 кг
----------------	--------