

ПОРТАТИВНЫЙ ПРИНТЕР BRADY BMP™ 61

Портативный принтер BMP™61 предназначен для маркировки кабеля, провода, электротехнических шкафов и общей маркировки оборудования.

Отличное решение для СКС/Телекома, а так же для маркировки в офисе.

BMP61 обладает печатающей термоголовкой нового поколения с разрешением 300dpi для создания четких этикеток с мелким шрифтом и маркировки тонких проводов и компактных устройств, а также встроенной клавиатурой, резаком и доступом к Wi-Fi.

Применение:

- Маркировка в ЦОД
- Электромонтаж
- СКС, Телекоммуникации
- Мелкосерийное производство
- Маркировка в лаборатории
- Офисная маркировка
- Визуализация помещений
- Инвентаризация
- Безопасность
- Маркировка при ревизии оборудования

BRADY WORKSTATION

Для удобства работы скачайте русифицированную программу Brady Workstation.

Создавать маркировку, разрабатывать дизайн этикетки и редактировать вы можете при помощи программного обеспечения MarkWare, LabelMark. Доступно к скачиванию на сайте <https://umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMP™ 61

Принтер	
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300dpi
Дисплей	Цветной сенсорный дисплей
Комплектация	Принтер BMP™61-CYRILLIC, жесткий кейс, USB кабель, батарея, шнур питания, ремень, PTL-19-423, M61-R6010, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами
Скорость печати	33.8 мм/сек
Производительность (этикеток в день)	750 шт/день
Память	512 MB внутр. памяти, 512 MB опер. памяти
Резак	Ручной резак
Тип клавиатуры	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, КИРИЛЛИЧЕСКАЯ
Шрифт	от 4 до 174 pt + автоматический
Цветность	Одноцветная
Языки	Более 20 европейских языков
Вес, кг	1,5
Габариты (Высота x Ширина x Длина), мм	328 x 107 x 106
Ударопрочность	Устойчив к падению с высоты 1,2 м
Рабочая температура	5°C до 40°C, относительная влажность 10 – 90 %, без образования конденсата
Гарантия	2 года
Расходные материалы	
Материалы	более 600 стандартных: непрерывные, вырубные, упаковка BULK (большие рулоны с внешней подачей), заказные
Заказные этикетки	Да
Система SmartCell (автоматическое распознавание используемого материала)	Да
Макс. длина этикетки, мм	1016
Мин. ширина этикетки, мм	6,4
Макс. ширина этикетки, мм	50,8
Макс. ширина печати, мм	48,76
Мин. высота этикетки (для вырубных этикеток), мм	5,99
Программное обеспечение & Подключения	
Автономная печать	Да
Подключение к компьютеру	Да
Опции подключения	USB, Wi-Fi
ПО	LabelMark, Brady Workstation Mobile (доступно на Play Market для Android)
Соответствия стандартам	
СТАНДАРТЫ	UL; cUL; CE; RoHS; EAC; ICASA

*Для работы на принтере BMP™61 вам понадобятся соответствующие расходные материалы: картриджи и программное обеспечение (см. оборотную сторону листовки).

